

EG2028KSZR04

Colores disponibles: ● ○



Batería	De plomo ácido de ciclo profundo, marca Trojan
Fuerza de motor	5,3 KW
Controlador	Marca Curtis
Capacidad de pasajeros	4
Autonomía (con carga)	Basada en carretera llana a velocidad de 20 km/h > 100 km
Máx. Velocidad	40 km/h
Radio de giro mínimo	3,5 m
Máx. capacidad de escalada	20 %
Máx. peso de carga	300 kg
Dimensiones totales	2960 x 1200 x 1850
Marco	Armazón de acero soldado con tratamiento de fosfato + electro-revestimiento
Cuerpo	de plástico PP
Techo	Fibra de vidrio
Parabrisas	Vidrio laminado de una pieza
Asientos	Rebond + cuero artificial, reposabrazos formado
Piso	Goma
Salpicadero en plástico negro	Interruptor de avance/retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de contacto
Portavasos	4 portavasos para bebidas
Sistema de iluminación y bocina	2 faros, 2 señales de giro delanteros, 2 luces traseras (luz de freno y señal de giro), con convertidor CC-CC (conversión de 48V a 12V), bocina, alarma de marcha atrás
Metro	Velocidad, kilometraje, indicador de faro, de luz de emergencia, de señal de giro, de marcha atrás
Cargador	Entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida 36V/48V, 20A/25A
Sistema de dirección	De piñón y cremallera de una sola etapa, función de compensación automática del balancín
Sistema de frenos	Hidráulico en las cuatro ruedas, disco delantero, freno de tambor trasero, con freno de estacionamiento
Acelerador	Cambio de velocidad continuo
Sistema de suspensión	Suspensión delantera independiente, eje trasero integrado
Modo de conducción	Desaceleración de dos etapas del eje trasero, conducción directa del motor
Eje posterior	Integrado
Rueda y neumático	Rueda de aluminio 10x6 y 205/50-10 4PR
Peso neto	620 Kg

