

CARRETILLAS MANUALES INDUSTRIALES

AC30 ESTANDAR



| | | |
|---------------------------|---------|--------|
| Capacidad | Q(Kg) | 3000 |
| Altura de horquilla abajo | h13(mm) | 85 |
| Rueda de dirección | mm | 200x50 |
| Rueda en horquillas | mm | 80x70 |
| Altura Máxima de levante | h3(mm) | 200 |
| Largo de horquillas | l(mm) | 1220 |
| Ancho de horquillas | b5(mm) | 685 |
| Peso Bruto | kg | 80 |

BFG30 GALVANIZADA



| | | |
|---------------------------|---------|--------|
| Capacidad | Q(Kg) | 3000 |
| Altura de horquilla abajo | h13(mm) | 85 |
| Rueda de dirección | mm | 200x50 |
| Rueda en horquillas | mm | 80x70 |
| Altura Máxima de levante | h3(mm) | 200 |
| Largo de horquillas | l(mm) | 1220 |
| Ancho de horquillas | b5(mm) | 685 |
| Peso Bruto | kg | 80 |

BFG30 EUROPEO



| | | |
|---------------------------|---------|--------|
| Capacidad | Q(Kg) | 3000 |
| Altura de horquilla abajo | h13(mm) | 85 |
| Rueda de dirección | mm | 200x50 |
| Rueda en horquillas | mm | 80x70 |
| Altura Máxima de levante | h3(mm) | 200 |
| Largo de horquillas | l(mm) | 1220 |
| Ancho de horquillas | b5(mm) | 550 |
| Peso Bruto | kg | 80 |

BFWL15 UNIVERSAL



| | | |
|---------------------------|---------|-------|
| Capacidad | Q(Kg) | 1500 |
| Altura de horquilla abajo | h13(mm) | 52 |
| Rueda de dirección | mm | 150 |
| Rueda en horquillas | mm | 50x70 |
| Altura Máxima de levante | h3(mm) | 142 |
| Largo de horquillas | l(mm) | 1220 |
| Ancho de horquillas | b5(mm) | 830 |
| Peso Bruto | kg | 100 |